



COMPRESORES TANDEM

SERIE TANDEM



SERIE TANDEM



AIRE

Doble cabezal de altas prestaciones



FIABLE

Selector de alternancia para garantizar siempre disponibilidad.



FLEXIBLE

La producción y el consumo se ajustan a la demanda.

Máxima producción de aire con tecnología de pistón. Dos grupos compresores instalados sobre un calderín que ofrecen hasta 2.420 L.P.M. de desplazamiento. Disponibilidad de servicio durante los periodos de mantenimiento.

Especialmente indicados en instalaciones con consumo variable.

El equipo incluye de serie un cuadro de regulación con las siguientes funciones:

- Selección del grupo compresor prioritario: Permite la alternancia entre los mismos con objeto de equiparar su utilización.
- Arranque temporizado del segundo grupo: Reduciendo los picos de consumos.
- Protector guardamotor con regulación.



Código	Modelo	Motor 400 V - T	Depósito Lt	Presión ATMS	Desplazamiento L.P.M.	R.P.M.	Peso Kg	Dimensiones cm
0410	TANDEM 2x5,5/270T	5,5+5,5 HP	270	8/10	1.028	1.450	165	60 x 108 x 148
0411	TANDEM 2x5,5/500T	5,5+5,5 HP	500	8/10	1.255	1.250	309	60 x 112 x 195
0412	TANDEM 2x7,5/500T	7,5+7,5 HP	500	8/10	1.754	1.250	330	60 x 117 x 198
0413	TANDEM 2x10/500T	10+10 HP	900	8/10	2.420	1.030	468	80 x 143 x 211