

## CARGADORES DE BATERÍA SERIE IMCO

### OG016 - OG032 SERIE IMCO

Adecuados para todo tipo de acumuladores de plomo. Equipados con devanados de cobre y protección automática contra sobrecargas e inversiones de polaridad.



Cód. OG016



Cód. OG032

Código	Modelo	Alimentación	Tensión de carga	Corriente de carga Máxima (Eff.)	Corriente de carga Media EN 60335-2-29	Baterías Tipo (Máxima potencia recomendada)	Etapas Regulación	Peso Kg
OG016	IMCO - 16	230V / 50-60Hz	12 V – 24 V	16 A	10 A (12 V) 10 A (24 V)	150 Ah	2	6
OG032	IMCO - 32	230V / 50-60Hz	12 V – 24 V	32 A	20 A (12 V) 15 A (24 V)	200 Ah	4	12

### OG150 SERIE IMCO-INSTANT

Arranque instantáneo y carga rápida con temporizador. Adecuado para todo tipo de acumuladores de plomo. Equipado con protección automática contra sobrecargas e inversiones de polaridad. Ruedas y empuñadura para transporte.



Código	Modelo	Alimentación	Tensión de carga	Corriente de carga Máxima (Eff.)	Corriente de carga Media EN 60335-2-29	Baterías Tipo (Máxima potencia recomendada)	Etapas Regulación	Peso Kg
OG150	IMCO INSTANT - 50	230V / 50-60Hz	12 V – 24 V	50 – 610 A	30 A / 50 A	330 Ah	4	25