

COMPRESORES Y NEUMÁTICA
EQUIPAMIENTO Y MANUTENCIÓN
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN
DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE
MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCIÓN

BROCAS Serie INOX PLUS 5% Co



Características y Aplicaciones

Broca profesional *INOX PLUS* con aleación 5% de Cobalto, mejorando su dureza, resistencia a la temperatura y desgaste • Afilado en cruz Split Point para un arranque preciso de la perforación y fácil taladrado • Materiales muy duros hasta 1200 N/mm² • Excelente evacuación de viruta.

HSS-E
5% Co

DIN
338W

RECTIFICADO
PROFILE
GROUND

SPLIT POINT
DIN 1442 C
AFILADO EN CRUZ
Ø > 3 mm.

135°

40°

INOX



PACKAGING BLISTER

- Atractiva presentación
- Completa información
- Venta unitaria


Código	Ø mm	L _T mm	L _U mm	
058B010	1,00	34	12	2
058B015	1,50	40	18	2
058B020	2,00	49	24	2
058B025	2,50	57	30	2
058B026	2,60	57	30	2
058B030	3,00	61	33	2
058B032	3,20	65	36	2
058B0325	3,25	65	36	2
058B033	3,30	65	36	2
058B035	3,50	70	39	2
058B040	4,00	75	43	2
058B042	4,20	75	43	1
058B0425	4,25	75	43	1
058B045	4,50	80	47	1
058B048	4,80	86	52	1
058B050	5,00	86	52	1
058B052	5,20	86	52	1
058B055	5,50	93	57	1
058B060	6,00	93	57	1
058B065	6,50	101	63	1
058B068	6,80	109	69	1
058B070	7,00	109	69	1
058B075	7,50	109	69	1
058B080	8,00	117	75	1
058B085	8,50	117	75	1
058B090	9,00	125	81	1
058B095	9,50	125	81	1
058B100	10,00	133	87	1
058B102	10,20	133	87	1
058B105	10,50	133	87	1
058B110	11,00	142	94	1
058B115	11,50	142	94	1
058B120	12,00	151	101	1
058B125	12,50	151	101	1
058B130	13,00	151	101	1

Solución Best Grip Ø ≥ 3 mm



Ventajas del Afilado en Cruz SPLIT POINT:

- Arranque preciso de la perforación
- Reduce la fuerza de empuje
- Menor consumo eléctrico
- Precisión de la perforación
- Larga vida útil



Ángulo 40°.

- Perforación más rápida.
- Mejora la evacuación de viruta.



- Inserción poligonal para un óptimo amarre.
- Máxima potencia de corte.
- Elevado rendimiento.
- Fácil cambio de la herramienta.